



DBM reparasjons/ - og vedlikeholdssett

DBM reparasjonssett	Innhold: <ul style="list-style-type: none">- Maling, hovedfarge/ - evt pyntefarge- Patina- Benkeplateolje- Slipepute	Du trenger i tillegg: <ul style="list-style-type: none">- Bomullsfiller- Malepensel (ved store flater)- Skumsvamp (ved store flater)- God ventilasjon
DBM vedlikeholdssett	Innhold: <ul style="list-style-type: none">- Benkeplateolje- Slipepute	Du trenger i tillegg: <ul style="list-style-type: none">- Bomullsfiller- Skumsvamp (ved store flater)- God ventilasjon

Fremgangsmåte

Maling

Benytt maling for og evt å flekke på de småskader som har forekommet ved montering etc. Grunnfargene er mye lysere enn den opprinnelige møbelfargen og det er riktig. Det er den neste patineringsprosessen som fremlegger den riktige fargen. Så ikke fortvil om grunnfargen er spesiell. Merk: Vår maling er vannbasert og er ikke helsefarlig, brannfarlig eller selvantennelig.

Mellomsliping

Når påført maling er tørr benytt så medfulgt slipepute og "matt" forsiktig ned den nye malingen slik at den blir glatt og uten skillemerker mot den opprinnelige malingen.

Patina

Påfør så patina med en myk fille og masser/gni dette inn i malingen til fargen jevner seg til det opprinnelige området. Patinaen inneholder fargepigment som gjerne samler seg i bunnen på flasken. Rist derfor flasken meget godt så patinaen blandes riktig. Om fargen ikke blir mørk nok, vent 10 min og gjenta prosessen. Når fargen er lik den opprinnelige, la dette tørke og herde i ca 60 min. For å fjerne det "matte" utseendet poler godt med en bomullsfille til slutt. Ved større flater kan det benyttes voks eller matt lakk for å låse prosessen, samt for å få frem en bedre glød.



Møbelolje

Under montering av ditt møbel/innredning kan det ha oppstått støv eller merker som gjør at benkeplaten har mistet sin glans. Har det forekommet små riper eller skader kan patina påføres for å få frem riktig farge igjen på de aktuelle ripene/skadene. (Se fremgangsmåte under *Patina.) Slip lett over platen med fin Kornet mattepute for å fjerne skitt og evt flekker, samt for å gjøre flatene mer mottagelige for ny oljebehandling. Rengjør platen for støv og påfør et tynt lag med møbelolje. Denne strykes til jevnt med bomullsfille. La oljen trekke inn ca 60 min. Poler så rikelig med en myk bomullsfille for å oppnå en slitesterk glansfull overflate. Gjenta prosessen for ytterligere glans og styrke. Gjenta oljebehandling da du føler det er behov. Dette ser du ved at flatene begynner bli matte og skjoldete. (vi anbefaler 1-2 ganger pr år, men er avhengig av slitasje og bruk etc.)

Vedlikehold

Se eget dokument eller våre hjemmesider under "vedlikehold" for renholds/ eller vedlikeholdsanvisninger.

- kontakt oss om du trenger ytterligere tips og råd.

	SIKKERHETSREGLER:	
VÆR OPPMERKSOM PÅ AT VÅR OLJE OG PATINA ER BRANNFARLIG OG <u>MEGET SELVANTENNELIG</u> .		

OPPEVARES GODT TILLUKKET OG UTILGJENGELIG FOR BARN.		
GÅ <u>ALDRI</u> FRA BRUKTE FILLER! DESTRUER DISSE I LUKKET OVN STRAKS ETTER BRUK ELLER OPPBEVAR DEM I LUKKET METALLSPANN.		
KAST <u>ALDRI</u> BRUKTE FILLER I SØPPELKURV.		
UNNGÅ KONTAKT MED HUD OG ØYNE. VED ØYEKONTAKT SKYLL STRAKS MED RIKELIG VANN OG KONTAKT LEGE.		



Vedlikehold av DBM møbelprodukter

Malte og lakkerte overflater

Støvtørking:

Benytt mikrokluter eller myke støvkluter som ikke loer.

Rengjøring:

Vask skånsomt med varmt vann. Unngå store vannmengder og tørk straks over med en tørr og myk fille for å unngå striper og skillemerker. Ved vanskeligere flekker benytt kun syntetisk vaskemiddel. Unngå bruk av sterke vaskemidler som salmiakk, grønnsåpe og skurekrem som inneholder ammoniakk. Prøv deg frem med forsiktighet.

Flekkfjerning:

Sterke løsemidler (Lynol eller Aceton) må ikke brukes, men White Spirit eller terpentin kan benyttes med forsiktighet. Etter flekkfjerning vaskes områdene med lunkent vann tilsatt syntetisk vaskemiddel.

Reparasjon:

Benytt "DBM reparasjons/ - og vedlikeholdssett" og følg medfølgende bruksanvisning.

Vedlikehold:

Lakkerte overflater trenger ikke noe nærmere vedlikehold enn regelmessig rengjøring.

Patinerte, lutede og oljehandlede overflater

Støvtørking:

Samme anvisning som ved malte og lakkerte overflater

Rengjøring:

Vask skånsomt med lunkent vann tilsatt milde og syntetiske vaskemidler. Unngå store vannmengder og bruk av sterke vaskemidler som salmiakk og skurekrem. Grønnsåpe kan benyttes.

Flekkfjerning:

Sterke løsemidler (Lynol eller Aceton) må ikke brukes, men White Spirit eller terpentin kan benyttes med ytterst forsiktighet. Prøv deg frem med forsiktighet. Gjenta rengjøringsprosessen etter flekkfjerning for å fjerne spor av flekkfjerningsmiddel.

Trykkmerker på oljet overflate:

Ved mindre trykkmerker i treverket kan man påføre varmt vann over skaden, og treet vil raskt reise seg til det opprinnelige. Gjenta prosessen ved større trykkmerker. Det kan også brukes strykejern for å reise større trykkmerker, men det kan da være en fare og risiko for at merket reiser seg for mye. Husk for all del på ved bruk av strykejern å benytte godt mellomlag for å unngå varmemerker på overflatene.

Reparasjon:

Benytt "DBM reparasjons/ - og vedlikeholdssett" og følg medfølgende bruksanvisning.

Vedlikehold:

Regelmessig grønnsåpevasking/impregnering vil bevare glansen i overflatene på oljede plater.

Benytt varmt/lunkent vann med rikelig tilsatt grønnsåpe. Påfør dette i jevne bevegelser og gni forsiktig inn i overflatene. La dette tørke og gjenta prosessen gjerne to til tre ganger for best resultat. Med regelmessig gjentakelse, vil dette kunne gjøre det lettere å unngå flekkdannelser.

Ytterligere vedlikehold krever oppfrisking av møbelolje. Slip lett over platen med finkornet mattepute for å fjerne skitt og flekker, samt for å gjøre flatene mer mottagelige for ny oljehandlede. Rengjør platen for støv og påfør et tynt lag med møbelolje. Denne strykes til jevnt med bomullsfille. La trekke inn noen minutter og poler så rikelig med en myk bomullsfille for å oppnå en slitesterk glansfull overflate. Gjenta prosessen for ytterligere glans og styrke.

Gjenta oljehandlede da du føler det er behov. Dette ser du ved at flatene begynner bli matte og skjoldete.
(vi anbefaler 1-2 ganger pr år, men er avhengig av slitasje og bruk)

Ved å følge disse anvisninger og råd kan ditt møbel overleve og bevares gjennom generasjoner.

Er du uheldig med din bordplate/benkeplate, husk at du alltid kan levere den til oss for reparasjon eller oppfrisking. Vi reparerer og overflatebehandler den opprinnelige platen så den blir som ny igjen.

Ved å følge disse anvisninger og råd vil ditt møbel overleve og bevares gjennom generasjoner.

Lykke til ☺